

Oberflächenvorbehandlung

Oberfläche	Sealoflex® System					Sealoflex® PLUS System				
	Sealo-clean	Sealo-bond Primer	Spezial Primer K	Sealo-Stopp	ohne Primer	Sealo-clean	Sealo-bond Primer	Spezial Primer K	Sealo-Stopp	ohne Primer
Beton, Estrich [trocken]		X								X
Beton, Estrich [Restfeuchte > 8 %]				X					X	
Bitumen		X								X*
Bitumen [beschiefert, besandet]			X							X
Bitumen [Al-beschichtet]			X							X
Polymerbitumen (APP)			X							X*
Asphalt		X								X*
PVC			X					X		
PVC-P			X					X		
PVC-P-BV	X und	→	X			X und	→	X		
PVC-P-NB	X					X und	→	X		
PE			X					X		
EPDM - Kautschuk	X*** und	→	X							X**
Ethylen-Butylacrylat, Bitumen-Copolymerisat			X							X**
Ethylen-Copolymer-Bitumen (ECB)	X und	→	X							X**
Polyisobutylen (PIB)			X							X**
Flexible Polyolefine			X					X		
Metall			X					X		
trockenes Holz		X								X
Glas	X									X
Styropor/Styrodur		X								X**
PU-Dämmung		X								X**
Sealoflex® System		X								X
Sealoflex® PLUS System		X								X

* Oberfläche kann sich kurzzeitig anlösen

** Einen Anstrich Sealoflex® Pink als Grundierung, inklusive entsprechender Vorbehandlung Sealoflex® System linke Spalte

*** eventuell ohne, es empfiehlt sich ein Eigenversuch

Bitte beachten Sie unser technisches Datenblatt sowie unsere Werksangaben über das Produkt und die Verarbeitungsangaben. Alle Angaben sind Laborwerte, die in der Praxis abweichen können und daher keine Zusage einer bestimmten Eigenschaft darstellen. Die Vielfalt der Einzelheiten und die Kombinationsmöglichkeiten können im Rahmen dieses Prospekts nicht abgehandelt werden. Es obliegt dem Anwender, sich entsprechend zu informieren. Ein bestimmtes Arbeitsergebnis kann wegen der Unüberschaubarkeit der Verarbeitungsbedingungen nicht garantiert werden. Eigenversuche zur Sicherstellung des gewünschten Ergebnisses sind ausdrücklich angeraten.